

Trvalé světlo DayLight ET40, ET50, ET50x70, ETL50- návod

Světlo se vyznačuje příjemným měkkým podáním dopadajícího světla. Ideální pro digitální produktové fotografie, portrétní fotografie, video i newborn.

Obsah balení se liší dle typu:

- SoftBox ET
- SoftBox ETL (perforovaný)

Volitelné položky setů:

- LED žárovka 60W(E27)
- Spirálová žárovka(E27)
- Stativ
- brašna

Parametry setů:

Světelný výkon (dle žárovek): **70W/60W(LED)**

Napájení: **230 V, 50 Hz**

Barevná teplota: **5500K / 5400K(LED)**

Použití a sestavení setu:

- Nejprve nastavte výšku stativu tak, abyste na čep mohli snadno upevnit požadované zařízení. Nohy stativu nechte dle zátěže přiměřeně roznožené. Zařízení musí být na čepu řádně zajištěno pojistným šroubem (na zařízení), aby nedošlo k jeho pádu. Po zajištění zařízení na čepu začněte nastavovat požadovanou výšku stativu. Každý díl stativu je upevněn příslušnou pojistnou maticí, která musí být před změnou výšky povolena a následně znovu zajištěna.
- Rozkládání a skládání softboxu funguje jako u deštníku, difuzní plátna se přidají až po rozložení.
- Zatlačíme kruhový prvek u patice žárovky a tím softbox rozložíme.
- Připevníme softbox pojistným šroubem na rozložený stativ tak, aby byl stabilně upevněn.
- Poté nasadíme žárovku (nedotýkejte se holýma rukama skleněných částí).
- Napájecí kabel zapojíme do zásuvky až po sestavení a připevnění všech částí, poté můžeme světlo používat.
- Světlo se zapíná a vypíná vypínačem na napájecím kabelu. Světlo není vybaveno stmívačem.

UPOZORNĚNÍ:NEDOTÝKEJTE SE PŘI POUŽÍVÁNÍ ANI 30 MIN PO POUŽITÍ ŽÁROVKY! HROZÍ POPÁLENÍ!



ET40

ET50

ET50X70

ETL50

Výrobce a dovozce:
A. T. Shop, s. r. o.
Borská 75, 301 00 Plzeň

www.phototools.cz
info@phototools.cz
+420 775 554 479, +420 773 955 447

Trvalé světlo DayLight GD-90, GD-50x70, GDL-60, GDL-60x60 návod k použití

Světlo se vyznačuje příjemným měkkým podáním dopadajícího světla. Ideální pro digitální produktové fotografie, portrétní fotografie, video i newborn.

Obsah balení se liší dle typu:

- SoftBox GD pro čtyři žárovky s párovým vypínačem, upevňovací tyčky (4/8)
- Softbox GDL pro stmívatelnou hlavu s integrovaným LED čipem a difuzérem, upevňovací tyčky (4/8)

Volitelné položky setů:

- 4x Spirálová zářivka (E27), dop. 70W (pouze u GD)
- Napájecí adaptér pro LED čip se stmívačem (Pouze u GDL, 32V 1,5A)
- Stativ
- Brašna

Parametry setů:

Světelný výkon - dle žárovek: dop. 4x70W / 50W (LED)

Napájení: 230 V, 50 Hz / LED síťový adaptér 32V, 1,5A

Barevná teplota (K): dle žárovek, 5400 - 5500 K / 5600K (LED)

Použití a sestavení setu:

- Nejprve nastavte výšku stativu tak, abyste na čep mohli snadno upevnit požadované zařízení. Nohy stativu nechte dle zátěže přiměřeně roznožené. Zařízení musí být na čepu řádně zajištěno pojistným šroubem (na zařízení), aby nedošlo k jeho pádu. Po zajištění zařízení na čepu začnete nastavovat požadovanou výšku stativu. Každý díl stativu je upevněn příslušnou pojistnou maticí, která musí být před změnou výšky povolena a následně znovu zajištěna.
- Softbox rozložte a tyčky (upevněné do patřičných ok a rohů softboxu) postupně upevňujte do těla světla. Nejlépe se softbox nasazuje s patičkami žárovek/LED čipem směrem k zemi. Bílá difuzní plátna přidejte až po rozložení. Následně světlo s pojistným šroubem upevněte na rozložený stativ, tak aby byl stabilně upevněn. Poté nasadte žárovky (nedotýkejte se holýma rukama skleněných částí).
- Napájecí kabel/adaptér zapojíme do zásuvky až po sestavení a připevnění všech částí (žárovek), poté můžeme světlo používat.
- Světla GDL jsou stmívatelná pomocí přiloženého adaptéru, žárovková světla GD nelze stmívat.
- **UPOZORNĚNÍ: ZNEČIŠTĚNÍ ŽÁROVKY SNIŽUJE JEJÍ ŽIVOTNOST. NEDOTÝKEJTE SE PŘED ANI PŘI POUŽÍVÁNÍ ANI 30 MIN PO POUŽITÍ ŽÁROVEK! HROZÍ POPÁLENÍ!**



GD-50X70



GDL-60



GDL-60



GDL-60X60